

別記

仕 様 書

1. 仕様（規格・種類等）

製品名 昇降式介護浴槽（片袖）ジェスト HK-255S-U2

付 帯 機 能	肩掛けシャワー（オプション） 薬 液 噴流／自動かくはん機能	時間表示／報知機能 急速給湯 ハンドシャワー
電 源	三相200V 50／60Hz	
電 源 入 力	1.0k VA（50／60Hz）	
消 費 電 力	600W（50Hz） 750W（60Hz）	
外 形 寸 法	2100（L）×890（W）×705～1150（H）mm	
浴槽内寸法	1900（L）×710（W）×500（H）mm	
質 量	300kg	
浴 槽 容 量	約455L（満水）	
実使用湯量	約345L	
標準付属品	ハンドシャワーセット 両袖タイプ 片袖タイプ 壁掛けタイプ ピューラックスーS1800ml 浴槽洗浄剤	HK255-010 4セット 2セット 2セット PLS-1800 1本 SA-1 1本

昇降式介護浴槽は、オージー技研株式会社製のものとする。

製品名 担架（デラックス型） RA-355S

外形寸法	1950 (L) × 650 (W) × 555 (H) mm		
質 量	52 kg		
標準付属品	安全ベルト	RA345-002	2本
	ヘッドレスト	RA355-014	1個
	パッド	RA355-015	2枚
	スポンジマット（臀部S）	RA355-016	1枚
	スポンジマット（足部）	RA355-018	1枚
	スポンジマット（背部S）	RA355-019	1枚
	クリップボタン	RA355-009	20個
	クリップ	RA825-008	20個
	固定用バックル	IB50SA-BK	2個
	マット外し	RA735-001	1個

担架（デラックス型）は、オージー技研株式会社製のものとする。

製品名 電動昇降ストレッチャー RA-255S（片袖タイプ）

付 帯 機 能	担架ロック金具 四輪トータルロック式 担架脱落防止金具		
電 源	DC 24V（バッテリー）		
外形寸法	2060 (L) × 660 (W) × 420～705 (H) mm		
質 量	85 kg		
標準付属品	バッテリー	RA255-001	1セット（2個）
	リモコン	RA255-004	1個
	充電口キャップ	RA255-005	1個
	充電用アダプタ		1個

電動昇降ストレッチャーは、オージー技研株式会社製のものとする。

2. 数量 各1台

3. 受渡条件

美里町立南郷病院内の指定した箇所に納品し、本物品の使用方法や注意事項などを職員に詳細に説明をする。納品に必要な運搬費用及び据付費用はすべて受注者が負担する。

4. 仕様基準・品質保証

- (1) 物品の仕様基準は、次の各号のいずれかに準拠していなければならない。
- ① 規格、標準、各種資料及びこれらに準ずる書類で発注者が作成し、受注者に貸与したもの
 - ② J I S等の公に定められた規格。ただし、公に定められた規格と前項の書類との間に不一致がある場合は、前項の書類が優先する。
 - ③ 法令又は条例に定められた基準
 - ④ 前各号のほか、発注者と受注者が協議の上定めた基準
- (2) 受注者は、物品が前項に定める仕様に合致しており、かつ発注者の満足する品質及び性能を備えることを保証する。

5. その他

本仕様書に記載されていない事項については、発注者と受注者で協議の上決定する。